

IT-1500/1501

Terminál pro evidenci docházky

Pokud potřebujete jednoduchý snímač pro evidenci docházky, pak jsou tyto docházkové terminály určeny právě pro Vás. Vyznačují se komfortní a přehlednou obsluhou, malými rozměry i decentním designem. Kontrastní displej zobrazuje texty včetně háčků a čárek.

Díky příznivé ceně jsou dostupné pro všechny zákazníky. Jsou oblíbené jak v malých a středních organizacích, tak i jako doplňkový terminál v rozsáhlých projektech (např. na šatnách pro označení začátku a konce přestávky apod.).



Hlavní funkce

- záznam docházkové transakce pomocí bezkontaktního (RFID) snímače
- zobrazení jména držitele karty včetně akustické signalizace
- nastavení textů na displeji lze uživatelsky měnit
- možnost vícejazyčných hlášení
- ovládání dveřního zámku, turniketu, závory apod.
- galvanické oddělení komunikační linky
- TCP/IP komunikace (IT-1501)

Volitelné příslušenství:

- RFID karty s potiskem, RFID klíčenky
- možnost připojení jednoho externího snímače pro řízení přístupu (pouze IT-1500)
- napájecí (zálohovaný) zdroj
- komunikační převodník IT-0402
- IT-7604, IT-7504 – snímač pro zadávání RFID čipů do systému



IT-1500/1501

Terminál pro evidenci docházky

Provedení terminálů:

Displej	LCD, 2x16 znaků, podsvícený, částečná diakritika
Klávesnice	membránová s mechanickou odezvou 6 funkčních kláves s piktogramy
Počet voleb přerušení	26
Maximální počet karet	200
Kapacita transakcí (FIFO)	3000
Rozměry	156 x 150 x 36 mm
Rozsah provozních teplot	0–40° C
Napájecí napětí	stejnoseměrné 12–24 V nebo střídavé 9–15 V
Pojistka	vratná pojistka 1 A
Odběr	standardní 100–120 mA, max. 1A (včetně připojeného zámku)
Typ identifikace	bezkontaktní pasivní, 125 kHz
Max. snímací dosah	5–7 cm, dle velikosti ID prvku a okolního prostředí
Komunikace s PC	IT-1500 – RS-232 (10 metrů) nebo RS-485 (300 metrů), 57600 b/s IT-1501 – ETHERNET - TCP/IP
Připojení dveřních jednotek	1x IT-4300 (RS-485) – pouze pro verzi IT-1500
Výstupní relé	1x bezpotenciálový nebo napěťový výstup, max. proud 500 mA/24V (indukční zátěž), 1A/24 V (odporová zátěž)
Zálohování	záložní akumulátor pro data, konfiguraci a interní hodiny reálného času, doba zálohování min. 8 let
Montáž	přímo na stěnu zakrytými šrouby
Připojení kabelů	1x konektor RJ45, 13x šroubovací svorkovnice
Záruka	základní 24 měsíců