

IT-1000/1001

Terminál pro evidenci docházky

Komfortní docházkový terminál IT-1000 je s oblibou používán jak v organizacích s desítkami zaměstnanců, tak i ve společnostech s několika tisíci zaměstnanci. Uživatelsky definovatelná klávesnice umožňuje jednoduchým způsobem přizpůsobit terminál specifickým požadavkům zákazníka, kdy kromě vícejazyčných textů lze použít například i grafické symboly a piktogramy.

Ergonomicky rozložené ovládací prvky a kvalitní podsvětlený displej, zobrazující i znaky s diakritikou, umožňují obsluhu zcela intuitivní jednoduché bezchybné a přehledné provedení docházkové registrace. Díky dvěma komunikačním linkám lze nejen vytvářet sítě terminálů, ale také ke každému terminálu IT-1000 připojit buďto jednoduché satelitní jednotky pro přístupový/docházkový systém, nebo připojit jedno externí čtecí zařízení (například snímač čárového kódu pro odvádění výroby).

Vestavěný snímač RFID prvků umožní



Vášim zaměstnancům jednoduché značení docházkových transakcí pouhým přiblížením své karty či přívěsku před terminál. Identifikační prvek může být dokonce ukryt v pouzdru, peněženke či tašce a přesto je terminálem přečten.

Terminál poskytuje bohatou nabídku funkcí jak pro vlastní registraci, tak i pro informovanost zaměstnanců.

Hlavní funkce:

- zobrazení jména zaměstnance při identifikaci
- vestavěný RFID snímač bezkontaktních karet a přívěsků
- nezávislé hodiny reálného času
- uživatelsky nastavitelné názvy přerušení a popisy funkčních kláves
- všechny texty včetně diakritiky
- zálohovaná paměť na 22 000 docházkových transakcí a 3 670 zaměstnanců
- automatické přepínání předvoleného typu přerušení v závislosti na aktuálním čase
- registrace bez nutnosti stisku klávesy
- až 10 typů ONLINE dotazů na docházkové údaje (odpracovaný čas, počet přítomných a podobně)
- možnost opravit poslední transakci
- on-line i offline režim předávání transakcí do PC
- řízení přístupového systému včetně časových zón
- možnost připojení externích docházkových snímačů a externích přístupových jednotek
- zadávání kódů zakázek a odvádění výroby pomocí externího snímače čárového kódu a vestavěné klávesnice

IT-1000/1001 – základní technické údaje

Displej	LCD, 2 x 20 znaků, podsvícený, částečná diakritika Windows 1250
Klávesnice	membránová s mechanickou odezvou 8 funkčních kláves A – H s definovatelným popisem (při výrobě) numerické klávesy 0 – 9 řídící klávesy < ESC >, < OK >, < . >, < ↑ >, < ↓ >
Počet voleb přerušení	37 (jednociferná volba přerušení)
Rozměry	195 x 150 x 35 mm
Rozsah provozních teplot	-20 až + 40°C
Napájecí napětí, odběr	Stejnoseměrné 12–16V, střídavé 9–12V, max. 200mA
Pojistka	315 mA
Identifikace	bezkontaktní pasivní systém
Max. snímací dosah	5–7 cm
Pracovní frekvence	125 kHz H4102 13,56 MHz MIFARE (volitelně)
Komunikace s PC	57 600 b/s, RS-232 (10 metrů) 57 600 b/s, RS-485 (300 metrů) IT-1001 - ETHERNET - TCP/IP
Komunikace s připojenými zařízeními	RS-232 (10m), 9600-57600 b/s nebo RS-485 (300m), 9600-57600 b/s, max. 30 terminálů
Časové zóny	30 zón, každá umožňuje definovat přístupy pro 30 terminálů po půlhodinách v rámci kalendářního týdne
Doba zálohování dat	minimálně 7 000 hodin
Kapacita paměti	3 670 osobních záznamů 22 000 průchodů (typ FIFO)
Výstupní relé	2 relé s přepínacími kontakty, pro každé relé možnost nastavení výstupu: a) bezpotenciálový (kontakty při sepnutí ve zkratu) b) napětí (na kontaktech je při sepnutí přítomno napájecí napětí) Pro ovládání dveřních zámků, sirén, turniketů a závor. Max. zatížení 2 000 mA 30VDC/VAC (odporová zátěž)
Počet vstupů	1 ochranný (TAMPER) kontakt
Akustická signalizace	Ano
Připojení kabelů	konektorem nebo průchodkou do interní svorkovnice
Volitelné příslušenství	Dekodér karet MIFARE/INDALA/HID..., převodníky IT-0402, IT-0500, externí jednotky IT-4300/4390, zálohovaný napájecí zdroj, snímač čárového kódu, dveřní kontakt, dveřní zámek, turniket
Záruka	24 měsíců

Váš prodejce: